



マット塗装ホイール 取扱注意書



本書はお買い上げ頂いたお客様に必ずお渡しください。

本品をお使い頂くうえで、必ずお読みになり、注意をまもりご使用ください。

タイヤ組付けに際して

本品は表面にマット(つや消し)塗装を施してあります。非常にデリケートな塗装のため、タイヤ組付、交換、バランスウェイト取外し時などに塗装面をキズをつけないように細心の注意を払い作業を行ってください。

作業中のキズ付けや装着後の縁石などへの接触でキズを付けた場合の補修・修正は出来ませんので十分に注意をしてください。

マット(つや消し)塗装品の取扱いのご注意

- ・ 本品は表面にマット塗装を施しています。非常にデリケートな塗装のため、高速洗車機や高圧洗浄機などによるホイールの清掃はお止めください。
- ・ コンパウンド入りのカーシャンプーや鉄粉除去剤、ホイールクリーナー等のご使用もシミやムラの原因となりますのでお止めください。
- ・ 硬いブラシや硬質スポンジの使用やコンパウンドご使用した場合もキズ付きや部分的に光沢の出ってしまうなどの原因になるためお止めください。
- ・ 表面へのキズつき、ミガキなどによる表面の劣化に対しての補修・修正は出来ませんので十分に注意をしてください。

ホイールのお手入れについて

- ・ ホイールのお手入れは、水をかけた後、柔らかい布やスポンジなどを使用して中性洗剤又はカーシャンプーを使いやさしく洗浄後、十分な流水で洗剤成分を洗い流してください。洗浄後は吸水性の良いセーム皮や布を用いて軽く拭取り、水分を完全に除去してください。
- ・ 雪道などで凍結防止剤が付着した場合は、速やかに十分な流水で洗浄してホイール全体の凍結防止剤成分を洗い流してください。
- ・ 汚れなどが付着したままで放置されますと、シミやムラなどの原因になる恐れがありますので、こまめな清掃を行うことをお勧めいたします。