



MS313-26001・MS313-26002 リヤバンパースポイラー

取付・取扱要領書

この度はハイエース・レジアスエース用TRDリヤバンパースポイラーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。

本書は上記TRDリヤバンパースポイラーの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。

取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。

なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★本商品は、未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■品番・適合一覧表


品番	塗装色	備考
MS313-26001-A1	パールホワイト (070)	ハイエース・レジアスエース TRH200・KDH20# } 04.08~
MS313-26001-C1	ブラックマイカ (209)	
MS313-26002-00	未塗装品 (プライマー処理品)	

■構成部品一覧表

No.	品名	品番	個数	備考
①	リヤバンパースポイラー		1	
②	タッピングスクリュー		2	6×16 ホールハウス用
③	グロメット		2	Φ6用
④	タッピングスクリュー		2	5×12
⑤	グロメット		2	Φ5用 下面用
⑥	ブラケット		2	TC11
⑦	PACプライマー		1	K-500
⑧	取付・取扱要領書		1	本書

以下、MS313-26002-00 (未塗装品セット) のみに同梱

No.	品名	品番	個数	備考
⑨	モール		(各1)	黒/グレー L=3300mm



以下、MS313-26002-00 (未塗装品セット) のみに同梱






トヨタ テクノクラフト株式会社

〒222-0002 横浜市港北区新綱町800番地 TEL.0463540-2121 FAX.0463540-2122

■取付・取扱上の注意

この取付・取扱要領書では安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

 警告	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。
 注意	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
 アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。


確認 本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

-  **確認** 本商品は過去に事故歴のない車、事故歴があっても正常に修復された車には確実に装着が可能です。
-  **警告** 取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。不安定な場所で作業、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。
-  **警告** エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意してください。
-  **警告** 本商品への改造・加工、適合車種以外への装着は絶対に行わないでください。破損や事故の原因となります。
-  **警告** 取付けの際は、指定トルクに従って各タッピングスクリューを十分に締め付けてください。取付け時に緩みがあると徐々に緩みが大きくなり、脱落等により重大な事故、故障の原因となります。
-  **警告** 取付け初期は、タッピングスクリュー類が緩みやすいので、数キロ走行後には必ず増し締めを行ってください。
-  **警告** 取付け後、本商品と他の部品とが干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。
-  **警告** 本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用を中止し、整備工場にて点検を受けてください。
-  **警告** 走行中に異常な振動や異音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となります。
-  **警告** 本商品は舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでお止めください。
-  **警告** 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては十分にご注意ください。
-  **注意** 本商品の交換・取付作業は必ず専門の整備工場で実施してください。
-  **注意** 本商品取付の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）及び本書を良くお読み頂き、注意・警告事項を守って作業を行ってください。
-  **注意** 本商品は各構造基準に適合しているため、車検時も通常の検査と同様に受けられます。ただし適合車種以外に装着した場合、またはその他の部位を改造しているなどの使用状況によっては、その限りではありません。
-  **注意** 未塗装品セット（MS313-26002-00）は未塗装の為、車両の外板色に合わせた塗装が必要になります。強制乾燥させる場合は製品が変形しないように固定し、70℃以下で乾燥させてください。
-  **注意** 未塗装品を塗装前に脱脂する場合、IPA又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフ及びシンナーは使用しないでください。
-  **注意** 焼付け塗装の際に、乾燥温度を70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが生じますので、乾燥温度には十分にご注意ください。
-  **注意** 本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。
-  **注意** 車両部品の取外しに際し、タッピングスクリューの紛失や混乱が無いように、部品毎に整理し、復元する際、間違えないよう配慮してください。
-  **注意** 車両部品の脱着および車両へのリヤバンパースポイラーの取付け時の傷付き防止のため、作業前に保護シートを準備し、取付け作業は必ず保護シートの上で行ってください。
また、取付け作業時には車両部品に傷を付けないように十分に注意してください。
-  **注意** 両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。
-  **注意** お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。変色・変形の原因となります。
-  **注意** 取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。
上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。

■未塗装品の取扱いについて

下記は、未塗装品 (MS313-26002-00) の塗装前、塗装後の作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。

図1



□リヤバンパースポイラーの塗装


1. 図1のようにリヤバンパースポイラー①を塗装する。

⚠注意：脱脂をする場合は、IPA又はホワイトガソリンを使用し、シリコンオフおよびシンナーは使用しないでください。
サーフェーサーが溶ける恐れがあります。

⚠注意：モール貼付面、両面テープには、絶対に塗装しないでください。
接着力が低下します。マスキングテープを貼るなどして、対応してください。

⚠注意：乾燥温度を70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので、乾燥温度には充分注意してください。強制乾燥させる場合は、製品が変形しないように固定してください。

図2



2. 図2のようにリヤバンパースポイラー①をマスキングし、艶消し黒(グロス10)相当で塗装する。

⚠警告：艶消し塗装の際、必ず艶消し塗装部の下地処理を行ってください。
艶消し塗料が剥れる恐れがあります。

図3





図4



□モールの貼付け

1. 図3のようにモール貼付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂し、PACプライマーK-500⑦を塗布する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。又、プライマーのはみ出しは、シミの原因になりますので注意してください。






👉アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

2. 図4のようにリヤバンパースポイラー①に、モール⑨の両面テープの離型紙を剥がしながら、貼付け {49N (5kgf) 以上} 圧着する。

モール⑨は長めに設定されているので、長さを合わせてハサミ等で切り落とす。

△注意：モール⑨は、二色同梱されています。塗装色に合わせて、モール色を選択し貼付けてください。

△注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。



□ 取付準備

1. 図5のようにリヤバンパー下面の車両クリップ（4箇所）を取外す。
2. 図5（取付詳細図）のようにブラケット⑤にグロメット③をはめ込みリヤバンパーコーナー部下面に、車両クリップで取付ける。

⚠ 注意：取外した車両クリップは再利用使用しますので、紛失しないようにしてください。

3. 図6のようにリヤバンパーのフェンダー部、下側の車両部品取付穴に、グロメット③を取付ける。（左右各1箇所）

□ 取付要領

1. 図7のようにリヤバンパースポイラー①をリヤバンパーに仮止めし、取付け位置を決めリヤバンパースポイラー①に貼付けてあるモール上端に合わせてマス킹テープを貼り付ける。
2. 図8のようにリヤバンパースポイラー①を一旦取り外し、リヤバンパー・リヤフェンダーのリヤバンパースポイラー①取付部の汚れを取り除き、IPA又はホワイトガソリンで一方向にふいて脱脂する。

⚠ 警告：ボディコーティングが施されている場合は、塗装にキズをつけないよう、コンパウンド等で除去した上で、必ず脱脂を行なってください

⚠ 注意：脱脂を行う際はIPA又はホワイトガソリンを使用し、パーツクリーナーは使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

3. 素地バンパーの場合、図9のようにマス킹テープに合わせて両面テープ貼り付け部（左図斜線部のみ）に⑦PACプライマーK500を塗布する。

⚠ 警告：バンパー及び、ステップパネルが塗装品には使用しません。使用しますと塗装面にダメージを与える事になりますので充分注意してください。

⚠ 警告：指示部以外にプライマーを付着させますと、塗装面にダメージを与える事になる為、十分注意して作業してください。

👉 アドバイス：脱脂、プライマー塗布後は、10分以上乾燥させてください。

図10




図11




図12





図13



■ 取付完了後の点検・注意事項

1. リヤバンパースポイラー及びリヤバンパーがスクリュー・クリップにて、車両に確実に取付けられているか点検する。
2. リヤバンパースポイラー及び車両部品に傷を付けていないか点検する。
3. 両面テープ貼付け部全周に渡り、浮き・剥れの無い事を確認する。

4. 図10のようにリヤバンパースポイラー①の両面テープ離型紙を中央から外側に約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に貼付ける。(8箇所)

⚠ 注意：両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

5. 図11・図12のようにリヤバンパースポイラー①をリヤバンパーにかぶせ、リヤバンパースポイラー①下面を車両クリップ・タッピングスクリュー④(左右2箇所)・フェンダー面をタッピングスクリュー②で仮締めし、図のようにバンパー溝とモール先端の隙間を合わせ、左右のズレ・隙が無い事を確認後離型紙(8箇所)を番号順に引き抜いて確実に圧着する。
{49N (5kgf) 以上}

⚠ 注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

⚠ 注意：コーナー部の離型紙を剥がす際、離型紙を切らない様にしてください。

⚠ 注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

⚠ 警告：両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの原因となります事があります。

⚠ 注意：両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。

6. 図13のように仮締めしておいたタッピングスクリュー②・④(左右4箇所)を本締めする。