

お客様用

トヨタ純正 フルシートカバー取扱書


このたびはトヨタ純正「フルシートカバー」をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本書は紛失しないように車の中に保管してください。
なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず「樹脂板」も併せてお渡しください。

品 番


0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 0	スタンダードシート車
0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 1	フロント（D席）回転シート車
0 8 2 2 0 - 5 2 L 1 2	フロント（P席）回転シート車

構成部品


・スタンダードシート車の構成部品



・フロント（D席）回転シート車の構成部品



・フロント（P席）回転シート車の構成部品



取り付けに必要な工具等

保護メガネ、手袋、保護シート

取り付け上の注意事項

この取扱書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、フルシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. フルシートカバーの取り付け時にフルシートカバーの付属等が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
2. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
3. フルシートカバーをつけたり、はずしたりするときは、シートの下に手をいれるとシートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、ケガをするおそれがありますので、手袋等の保護具を装着して作業を行ってください。
4. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製系を使用しています。（ラベルがついている部分）特殊縫製系が切れない様な装着をお願いいたします。
5. 作業を開始する前に必ず保護メガネを着用してください。ゴムの跳ね返りにより、受傷のおそれがあります。
6. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。

アドバイス

1. 車両シート形状に合わせてフルシートカバーを被せてください。
2. シートとガーニッシュの間など、手の入りにくい場所へカバーを押し込む際には、付属の樹脂板を使用してください。
3. 以降は右側シートの作業要領を示しますが、特に記載のない限り左側シートも同様に作業を行ってください。

取り付け要領


【フロントシートの取り付け】

1. フロントヘッドレストカバーの取り付け


【形状図】

スタンダードシート

前側




後側





フロント回転シート

前側



後側



ひもの結び方



・スタンダードシート、フロント回転シートは同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを绞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意


・フロントシートバックにカバーを取り付けた後、フロントヘッドレストを復元してください。

2. フロントシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

スタンダードシート

右側




左側




フロント回転シート


右側



左側



〈フロントシートクッション裏側図〉



スタンダードシート


- ・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①シートリフターにてフロントシートクッションを一番上まで上げる。
(右側シートのみ)
- ②アンダーカバーのゴム輪をフロントシートクッション裏側より外す。




注意

- ・シートカバーを取り付け後は、必ずアンダーカバーのゴム輪を復元してください。



③フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。

④フロントシートバックとフロントシートクッションの間からカバーとひも輪(2ヶ所)と樹脂ストッパー(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。



⑤室外側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、前側、後側の順でひも輪に通し、絞り込み結ぶ。

⑥室内側のひも(1ヶ所)をフロントシートクッション裏側のスライドレバーの上側を通し、シート後側のひも輪に通し、絞り込み結ぶ。


ひもの結び方



⚠ 注意

- ・ ひもは必ずスライドレバーの上を通し、ひもでスライドレバーを押さえ込まないよう注意して取り付けてください。


〈フロントシートクッション室内側図〉
 フロント シートベルトアンカー



⑦ 付属の樹脂板を使用し、シートベルトアンカー用の穴から室内側のひも（1ヶ所）を後ろへ引き出す。

⑧ 室内側のひもをシートレールの上へ通す。


〈フロントシートクッション右側室外側図〉





⑨ 付属の樹脂板を使用し、室外側のひも（1ヶ所）をフロントシートクッションとガーニッシュの内側の隙間に通す。


⑩ 室外側のひもをシートレールの上へ通す。

〈フロントシートクッション左側室外側図〉




⚠ 注意
 ・ ひもは、車両シートレールの上側を通してください。（下図参照）
 【ひもの通し位置断面視】






⑪ 室外側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。

⑫ 室内側のひも (1ヶ所) を後側の樹脂ストッパーに通して引っ張り絞り込む。



⚠ 注意

- ・ カバーのひもは、図中※で示す車両ハーネス、シートフレーム、スライドレバーの上側を通してください。
- ・ 左図は分かり易いようにシートを外した状態を表記しています。シートを外して付けないようにしてください。




フロント回転シート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①フロントシートクッションの前側よりカバーを被せる。
- ②フロントシートバックとフロントシートクッションの間から、カバーとマジックテープ(2ヶ所)を後ろへ引き出す。


⚠ 注意

・マジックテープはフロントシートバックカバー取り付け時に固定します。




- ③付属の樹脂板を使用し、ガーニッシュにカバーの固定具(2ヶ所)とカバーを押し込む。

〈フロントシートクッション前側下面〉



- ④カバー前側のマジックテープをフロントシートクッション裏側へとめる。



- ⑤室内側のカバーのマジックテープをシート表皮（ニーパン部）にとめる。

3. フロントシートバックの取り付け

【形状図】

スタンダードシート

右側

前側



後側



バックル

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

左側

前側



後側



エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。


フロント回転シート

右側

前側



後側




マジック
テープ

エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

左側

前側




後側




マジック
テープ
エアバッグラベル
必ずこのラベルが
車両外側になる
よう装着して
ください。

ヘッドレスト差し込み口





フロント
シートバック






スタンダードシート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、フロントシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。
- ⑤アンダーカバーのゴム輪を復元する。
- ⑥外したフロントヘッドレストを復元する。





フロント回転シート

・左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。

- ①エアバッグラベルが室外側になるように、カバーをフロントシートバックの形状に合わせて被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。
- ③フロントシートバックとフロントシートクッションの間にカバーとバックル(2ヶ所)を押し込み、後ろへ引き出す。
- ④バックル(2ヶ所)を嵌合し、ベルトを引いて締める。
- ⑤アンダーカバーの隙間からフロントシートクッションカバーのマジックテープ(P 9の②参照)とフロントシートバックカバーのマジックテープ(2ヶ所)を合わせてとめる。
- ⑥外したフロントヘッドレストを復元する。

【リヤシートの取り付け】


1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

サイド

※左右同形状
です

前側



後側




センター

前側




後側



ラベルの記載
『リヤヘッドレスト センター』

※リヤヘッドレストセンターのみ
ラベルがあります

リヤヘッドレストサイド



・左図は、リヤヘッドレストサイドの
説明ですがリヤヘッドレストセンター
も同じ要領にて取り付けください。

- ①リヤヘッドレストサイドを取り外す。
- ②リヤヘッドレストサイド後方側に
カバーを被せる。
- ③リヤヘッドレストサイド前方側に
カバーを被せる。


⚠ 注意

・リヤシートバックにカバーを取り
付けた後、リヤヘッドレストサイド/
センターを復元してください。


2. リヤシートクッションカバーの取り付け


【形状図】

前側



後側







⚠ 注意

- ・リヤシートクッションの取り外し、組み付けの際は、手を挟まないように十分に注意してください。

- ① センターシートベルトアンカーをシートベルトバックルから外す。
- ② リヤシートクッションを持ち上げ、前側のロックフック(2ヶ所)を外す。
- ③ リヤシートクッションを前側に引き、取り外す。
- ④ リヤシートクッションロックフック(2ヶ所)を車両から取り外し、添付のロックフック(2ヶ所)を取り付ける。
- ⑤ リヤシートクッションの前側よりカバーを被せる。




- ⑥ シートベルトアンカー孔からひも輪(2ヶ所)をリヤシートクッション裏側へ引き出す。




- ⑦ カバー後側のマジックテープ(6ヶ所)をリヤシートクッション後側へとめる。

ひもの結び方



〈リヤシートクッション裏側図〉



⑧ひもAをひも輪a→ひも輪bに通して軽く絞り結ぶ。

⑨ひもBをひも輪c→ひも輪dに通して絞り込み結ぶ。

⑩ひもCをひも輪eに通して絞り結ぶ。

⑪ひもDをひも輪fに通して絞り結ぶ。

⑫ひもEをひも輪gに通して絞り結ぶ。

⑬ひもFをひも輪hに通して絞り結ぶ。

⚠ 注意

- ・リヤシートクッションはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。
- ・センターシートベルトアンカーはリヤシートバックカバー取り付け後に復元してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

右側

前側



左側

前側



洗濯表示ラベル

後側


マジックテープ

マジックテープ

後側


マジックテープ

マジックテープ



右側

- ①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。
- ②リヤシートバックの形状に合わせてカバーを被せる。
- ③ヘッドレストサポート(4ヶ所)の下にカバーを押し込む。




- ④付属の樹脂板を使用し、センターシートベルトガーニッシュの下へカバーを押し込む。

⚠ 注意


- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

👉 アドバイス


- ・センターシートベルトガーニッシュの下へ付属の樹脂板を差し込みながら作業を行うとカバーを押し込みやすくなります。



- ⑤リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。




- ⑥カバー下側のマジックテープ(2ヶ所)とカバー側面のマジックテープ(2ヶ所)を合わせとめる。



⑦カバー背面のマジックテープ（3ヶ所）をリヤシートバック背裏へとめる。

⑧リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。

⑨外したリヤヘッドレストセンター、リヤヘッドレストサイドを復元する。



左側

①レバーを引いてリヤシートバックを前側に少し倒す。

②リヤシートバックにカバーの形状に合わせて被せる。



③ヘッドレストサポート（2ヶ所）の下にカバーを押し込む。




注意

- ・レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

④リヤシートバックを全て倒し、後側のボードをめくり、カバー下端を後方へ引き出す。



⑤カバー下側のマジックテープ（2ヶ所）とカバー側面のマジックテープ（2ヶ所）を合わせとめる。



- ⑥カバー背面のマジックテープ（１ヶ所）をリヤシートバック背裏へとめる。
- ⑦リヤシートバックを起し、元の位置に戻す。
- ⑧リヤシートクッションを復元する。
- ⑨センターシートベルトアンカーを復元する。
- ⑩外したリヤヘッドレストサイドを復元する。

取り付け完了後の確認

- １．フルシートカバーのひもやマジックテープが可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛かっていることを確認してください。
- ２．リヤシートクッションが完全に組み付けられていることを確認してください。
- ３．シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。

取り扱い上の注意事項



警告

フルシートカバー（フロント）の取り扱いについて

- ・純正フルシートカバーは、サイドエアバッグ対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバッグ展開時に破断するように処理を施しています。従いまして、使用時に著しいカバーのズレが発生した場合は、必ず装着をし直してください。フルシートカバーをズレたまま使用したり、重ねて使用しますとSRSサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ・マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびた場合等は、お客様自身で縫って修正しないようにしてください。

（左側のSRSサイドエアバッグ展開状態イメージ図）

必ずこのラベルが車両外側になるように装着してください。





アドバイス

洗濯表示ラベル (例)



- ・洗濯等で取り外す際は、取り付けと逆の手順にて取り外してください。尚、付属部品の樹脂ストッパー等を紛失しないよう注意してください。
- ・洗濯等で取り外す際にフルシートカバーを無理に引っ張るなどして縫い目を傷つけないようにしてください。
- ・フルシートカバーの洗濯方法は、生地により異なります。洗濯表示ラベルに従って洗濯をしてください。
(ラベルはリヤシートバックカバー右側の裏側に縫いつけてあります。)
- ・洗濯等の際にはマジックテープ部を、あて布等で隠してください。