

トヨタ純正

ハーフシートカバー

取付要領書


このたびは、トヨタ純正「ハーフシートカバー」をお買いあげいただきありがとうございます。
本書は、「ハーフシートカバー」の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
付属の「樹脂板」は、必ずお客様にお渡しください。

品番


08225-12A80	NORMALシート車
08225-12A81	SPORTYシート車
08225-12A82	H-PATTERNシート車

構成部品


・NORMALシート車の構成部品



・SPORTYシート車の構成部品



・H-PATTERNシート車の構成部品





取り付けに必要な工具等


・保護シート

取り付け上の注意事項

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

 **警告**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

 **注意**・・・注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあります。

 **アドバイス**・・・スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

警告

フロントシートバックには、全車標準にてSRSサイドエアバッグが装着されているため、ハーフシートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにSRSサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

注意

1. ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取り付けを行ってください。
2. 取り外した部品は傷付き防止の為、保護シートの上で作業を行ってください。
3. フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバッグ対応用の特殊縫製糸を使用しています。(ラベルがついている部分) 特殊縫製糸が切れない様な装着をお願い致します。


取り付け要領

【フロントシートの取り付け】


1. フロントヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】

NORMALシート




SPORTYシート



H-PATTERNシート




※左右同形状です



左右同じ要領にて取り付けてください。
NORMALシート、SPORTYシート、H-PATTERNシートの
取付方法は同じです。

- ①フロントヘッドレストを取り外す。
- ②カバーをフロントヘッドレストの形状に合わせて被せる。
- ③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。



⚠ 注意


フロントシートバックにカバーを取り付けた後、
フロントヘッドレストを元に戻してください。

2. フロントシートバックカバーの取り付け

【形状図】

NORMALシート

右側




左側



SPORTYシート

右側




左側




H-PATTERNシート

右側



左側






左図は右側シートの説明ですが、左側シートも同じ要領にて取り付けてください。
NORMALシート、SPORTYシート、H-PATTERNシートの取付方法は同じです。

- ①フロントシートバックにカバーを被せる。
- ②ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。

注意
カバーを押し込む際に手をはさまないように十分に注意して取り付けてください。

ズレ防止固定具の使い方



- ③ズレ防止固定具(2ヶ所)がある場合は、ズレ防止固定具(2ヶ所)をフロントシートバックの縫い目に下から上に差し込む。
※SPORTYシート車のみ

アドバイス

- ・カバーの裾をめくり、ズレ防止固定具を差し込む位置を確認してください。
- ・位置が確認できたら、ズレ防止固定具(2ヶ所)をシート表皮の縫い合わせ目に差し込んでください。

【リヤシートの取り付け】



1. リヤヘッドレストカバーの取り付け

【形状図】


前側



後側



ひもの結び方



①リヤヘッドレストサイドを取り外す。

②カバーをリヤヘッドレストサイドの形状に合わせて被せる。

③ひもを絞り込み、反対側のひも輪に通して結ぶ。
余ったひもはカバーの内側に入れておく。

⚠ 注意


リヤシートバックにカバーを取り付けた後、
リヤヘッドレストサイドを元に戻してください。

3. リヤシートバックカバーの取り付け

【形状図】

右側


前側



後側

マジックテープ

マジックテープ



右側

ヘッドレスト差し込み口

ヘッドレスト
サポート×2

カバーをサポートの下に押し込む

シートベルトガイド/レバー
ガーニッシュ


レバー

倒す

カバー

リヤ
シートバック

フロント
室内側




- ①シートベルトガイドよりシートベルト（1ヶ所）を外す。
- ②レバーを引いて右側のリヤシートバックを少し倒す。
- ③リヤシートバックにカバーを被せる。
- ④ヘッドレストサポート（2ヶ所）の下にカバーを押し込む。



アドバイス

ファスナーの開閉により、リヤアームレストが使用できます。



注意

シートベルトガイド/レバーガーニッシュにはカバーを入れないでください。

室内側


シートベルトガイド

マジック
テープ

カバー

フロント

リヤ
シートバック




- ⑤マジックテープ（5ヶ所）をリヤシートバック背裏へとめる。
- ⑥リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。
- ⑦シートベルトガイドにシートベルトを復元する。


【形状図】

左側


前側



後側



左側



①レバーを押して左側のリヤシートバックを少し倒す。

②リヤシートバックにカバーを被せる。

③ヘッドレストサポート(2ヶ所)の下にカバーを押し込む。




注意

レバーガーニッシュの下にはカバーを入れないでください。

④マジックテープ(4ヶ所)をリヤシートバック背裏へとめる。

⑤リヤシートバックを起こし、元の位置に戻す。



取り付け完了後の確認

1. 車両シートを可動させ車両機能に異常がないことを確認してください。